

PRODUCTO: » **Vial Tipo G-2**



» **Usos:**

Tierra
Ripio
Fuera de Camino

» **Velocidades:**

Rango A8: hasta 40 km/h

» **Servicio y aplicaciones:**

Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» **Garantías:**

Garantía de Fabricación

» **Diseño y prestaciones:**

Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño de tacos anchos (G-2) aptos para una buena tracción en servicios de motoniveladoras y palas cargadoras.

- Optima tracción y agarre.
- Gran resistencia y duración.
- Andar firme y parejo.



» **Características constructivas:**

Construcción diagonal con carcasa de múltiples capas de Nylon con estructura extra fuerte adecuada para condiciones de servicio severas. Rodado de gran espesor y de compuestos especiales para reducir los daños externos.

» **Recomendaciones especiales:**

Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» **Datos Técnicos y Medidas Mecánicas**

Dimensión	(PR)	Índice de carga (LI)	Índice de vel. (SI)	Cap. de carga max. (kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad de dibujo (mm)
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Circunf. de rodadura	
1300-24	12	143	A8	2725	8-24T	344	1284	-	23
1300-24 S/C	12	143	A8	2725	8-24T	344	1284	-	23
1400-24	12	147	A8	3075	10-24T	384	1360	-	24.5
1400-24 S/C	12	147	A8	3075	10-24T	384	1360	-	24.5
1400-24 S/C	16	153	A8	3650	10-24T	384	1360	-	24.5

Índice de velocidad: Rango A8: hasta 40 km/h